

# 角座金

ドブ		角座金			
寸法 (mm)		1梱の入数		容器	単重 (g)
呼び	内径×角×厚み				
M10	12 × 28× 1.6	2,500		ケース	8.70
W <sub>8</sub>	11 × 32× 1.6	2,000		ケース	11.70
	11 × 32× 2.3	1,500		ケース	17.00
M12	14 × 32× 2.3	1,500		ケース	13.30
	14 × 35× 2.3	1,300		ケース	19.30
	14 × 40× 3.2	700		ケース	36.30
	14 × 38× 4.5	500		ケース	46.00
	14.5× 42× 2.3	900	90× 10	ケース	28.90
W <sub>2</sub>	14.5× 42× 3.2	700		ケース	41.00
	18 × 38× 3.2	1,000	100× 10	ケース	30.40
W <sub>8</sub> (M16)	18 × 45× 3.2	500		ケース	44.50
	18 × 52× 3.2	400		ケース	61.50
	18 × 52× 4.5	300		ケース	87.00
W <sub>4</sub>	22 × 56× 3.2	400		ケース	69.20
	22 × 56× 4.5	300		ケース	92.00
W <sub>8</sub>	24 × 64× 4.5	200		ケース	132.00
W1"	28 × 75× 4.5	150		ケース	185.00
W1 <sub>8</sub>	33 × 90× 6.0	80		ケース	341.00
W1 <sub>4</sub>	36 × 100× 6.0	60		ケース	423.00

ユニクロ		クロメート		角座金	
寸法 (mm)		1梱の入数		容器	単重 (g)
呼び	内径×角×厚み				
M10	12 × 28× 1.6	3,000		ケース	8.70
W <sub>8</sub>	11 × 32× 1.6	2,500		ケース	11.70
	11 × 32× 2.3	1,500		ケース	17.00
M12	14 × 32× 2.3	2,000		ケース	13.30
	14 × 35× 2.3	1,500		ケース	19.30
	14 × 40× 3.2	700		ケース	36.30
	14 × 38× 4.5	500		ケース	46.00
	14.5× 42× 2.3	900		ケース	28.90
W <sub>2</sub>	14.5× 42× 3.2	600		ケース	41.00
	18 × 38× 3.2	800		ケース	30.40
W <sub>8</sub> (M16)	18 × 45× 3.2	500		ケース	44.50
	18 × 52× 3.2	400		ケース	61.50
	18 × 52× 4.5	300		ケース	87.00
W <sub>4</sub>	22 × 56× 3.2	400		ケース	69.20
	22 × 56× 4.5	270		ケース	92.00
W <sub>8</sub>	24 × 64× 4.5	200		ケース	132.00
W1"	28 × 75× 4.5	150		ケース	185.00
W1 <sub>8</sub>	33 × 90× 6.0	80		ケース	341.00
W1 <sub>4</sub>	36 × 100× 6.0	70		ケース	423.00

## 座金の材料

種類	材料区分	適用規格	
みがき丸 小形丸	鋼	JSG 3101 (一般構造用圧延鋼材)	SS400
		JSG 3141 (冷間圧延鋼板及び鋼帯)	SPCC,SPCD,SPCE
	JSG 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材)	S20C~ S45C	
	ステンレス鋼	JSG 4304 (熱間圧延ステンレス鋼板)	SUS-HP,SUS-HS
		JSG 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板)	SUS-CP,SUS-CS
		JSG 4307 (冷間圧延ステンレス鋼帯)	SUS-CP
	黄銅	JSH 3100 (銅及び銅合金の板及び条)の 黄銅板 (C2600P,C2680P,C2720及びC2081P) 黄銅条 (C2600R,C2680R,C2720R及びC2801R)	
		JSG 3101 (一般構造用圧延鋼材)	SS400
		JSG 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)	SPHC,SPHD,SPHE
並丸	鋼	JSG 4051 (機械構造用炭素鋼材)	S20C~ S45C